



zugeh. Zeichnung
belonging to drawing
2. 03. 3. 2536 __ D

2. 03. 3. 2536 __ D

Bei einem Trommeldurchmesser unter 600mm können die Federarme für den VXX100K eingebaut werden. Less than a drum diameter of 600mm the spring arms for VXX100K can be installed (siehe Blatt 1v2 / see sheet 1of2)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

d	VXX 100 L		α = 30°	
	a	b	a	b
160	255	30	250	-40
200	260	45	260	-20
250	265	70	275	0
320	270	105	290	30
400	285	145	310	65
500	295	190	335	110
630	315	255	370	165
800	335	335	410	240
1000	360	435	460	325
1200	385	530	510	410

A	B	C
400	300	800
500	400	1000
650	500	1200
800	600	1400
1000	800	1600
1200	1000	1800
1400	1200	2200
1600	1400	2400
1800	1600	2600
2000	1800	3000

Maß "a" und "b" immer bezogen auf die Waagerechte bzw. Senkrechte durch den Trommelmittelpunkt
Measure "a" and "b" are always related to the horizontal resp. vertical through the drum centre
Der Trommelreibbelag und die Gurtdicke wurden jeweils mit 10mm berücksichtigt
The drum friction lining and belt thickness are taken into account with 10mm
Ab Gurtbreite 1.200 mit Versteifungswinkel und beidseitiger Spannvorrichtung
Belt widths 1.200 require a stiffening angle and 2 spindle tensioners

6	Z.-Nr. was 22-2535-K, neuer Z.-Kopf	Wasgindt	05.07.2016	Harasimowicz	05.07.2016
5	Rev MPP (Blatt 2v2) erg.	Thiel	07.11.2003	Kortz	07.11.2003
Rev.	Beschreibung	Erstellt	Datum	Geprüft	Datum
Kunde	Projektname	Angebotsnummer:	Auftragsnummer:		
Verantwortl. Abt.:	Technische Referenz	Dokumententart	Dokumentenstatus	Format	Maßstab
Technik	Kortz	Maßblatt / Dimension sheet	Freigegeben	DIN A3	1:5
Erstellt durch:	Thiel	Kopfstreifer Typ VXX100L	22-002535-K		
Genehmigt von:	Kortz	Head cleaner type VXX100L	Rev. 6	Ausgabedatum 07.11.2003	Spr. de/en Blatt 2/2

